

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)



(51) Internationale Patentklassifikation 6 : B60S 1/34	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/22204 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 25. Juli 1996 (25.07.96)
--	-----------	---

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP96/00104**
 (22) Internationales Anmeldedatum: **11. Januar 1996 (11.01.96)**

(30) Prioritätsdaten:
 195 01 211.9 17. Januar 1995 (17.01.95) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): **ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH [DE/DE];** Guerickestrasse 7, D-60488 Frankfurt am Main (DE).

(72) Erfinder; und
 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SCHAEEL, Oliver [DE/DE];** Kirchgasse 13, D-71706 Markgröningen (DE). **ORTALE, Alessandro [IT/DE];** Helmbundweg 8, D-74243 Langenbretlach (DE). **KÖHLER, Manfred [DE/DE];** Spatznackerweg 9, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: **ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH;** Guerickestrasse 7, D-60488 Frankfurt am Main (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: **WIPER ARM FOR A LIFT-CONTROLLED WINDSCREEN WIPER DEVICE**

(54) Bezeichnung: **WISCHARM FÜR EINE HUBGESTEUERTE SCHEIBENWISCHVORRICHTUNG**



(57) Abstract

The object of the invention is to improve on a wiper for a lift-controlled windscreen wiper device intended in particular for a motor vehicle, with a connecting rod which is also a component of a multiple joint unit which effects lift control and on which a drive lever and a control lever are mounted so as to pivot. The proposed improvement is meant to ensure that the height of the wiper arm in the region of the multiple joint unit has a reduced height and can be manufactured inexpensively. The connecting rod (1) which is part of the wiper arm is made in the form of a moulded sheet metal unit and has a contoured cross section, which ensures that the drive lever (2) or the control lever (3) is connected to the connecting rod (1) so as to pivot within the height of the connecting rod cross section.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung ist darauf gerichtet, einen Wischarm für eine hubgesteuerte Scheibenwischvorrichtung, insbesondere eines Kraftfahrzeuges, der eine Koppel aufweist, die gleichzeitig Bestandteil einer die Hubsteuerung bewirkenden Vielgelenkanordnung ist und an welcher ein Antriebshebel und ein Steuerhebel schwenkbar gelagert sind, derart weiterzuentwickeln, daß der Wischarm im Bereich der Vielgelenkanordnung eine geringe Bauhöhe aufweist und kostengünstig herstellbar ist. Die zu dem Wischarm gehörende Koppel (1) ist als ein Blechformteil gefertigt und weist einen profilierten Querschnitt auf, so daß der Antriebshebel (2) beziehungsweise der Steuerhebel (3) innerhalb der Höhe des Querschnittes der Koppel (1) schwenkbar mit dieser verbunden ist.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LU	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LV	Lettland	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	MC	Monaco	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MD	Republik Moldau	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MG	Madagaskar	UA	Ukraine
EE	Estland	ML	Mali	UG	Uganda
ES	Spanien	MN	Mongolei	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MR	Mauritanien	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MW	Malawi	VN	Vietnam
GA	Gabon				

Wischarm für eine hubgesteuerte Scheibenwischvorrichtung

Die Erfindung betrifft einen Wischarm für eine hubgesteuerte Scheibenwischvorrichtung, insbesondere eines Kraftfahrzeuges, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Ein solcher Wischarm ist beispielsweise bereits aus der EP-A-0 382 346 bekannt. An das eine Ende einer länglichen Koppel, welche Bestandteil des Wischarmes ist, ist ein Gelenkteil in Richtung auf die zu reinigende Scheibe schwenkbar angelenkt. Direkt am gegenüberliegenden Ende ist ein Antriebshebel schwenkbar um eine rechtwinklig zu der Schwenkachse des Gelenkteiles angeordneten Schwenkachse angelenkt. Die Koppel ist dazu an diesem Ende als Lagerbuchse ausgebildet, in welcher ein Gelenkbolzen angeordnet ist, der an dem einen Ende des Antriebshebels angebracht ist. Die Lagerbuchse und das Ende des Antriebshebels sind dabei in axialer Richtung des Gelenkbolzens hintereinander bzw. übereinander angeordnet. Eine derartige Anordnung hat zwangsläufig eine relativ große Bauhöhe der Vorrichtung zur Folge. Das andere Ende des Antriebshebels ist in an sich bekannter Weise mit einer um ihre Achse pendelnd antreibbaren Wischerwelle drehfest verbunden.

- 2 -

In der Nähe des anderen Endes der Koppel, an welchem das Gelenkteil angelenkt ist, ist in die Koppel eine weitere Lagerbuchse eingeformt, welche ebenfalls senkrecht zur Schwenkachse des Gelenkteils angeordnet ist und in der wiederum ein Gelenkbolzen gelagert ist. Dieser Gelenkbolzen ist am Ende eines Steuerhebels angebracht, der mit seinem anderen Ende auf einer Achse montiert ist, die drehbar in einem karosseriefesten Lager angeordnet ist. Auch bei diesem Schwenklager zwischen Steuerhebel und Koppel sind die in die Koppel eingeformte Lagerbuchse und das Ende des Steuerhebels in axialer Richtung des Gelenkbolzens hintereinander bzw. übereinander angeordnet, so daß auch hier eine unerwünscht große Bauhöhe zu verzeichnen ist. Die Bauhöhe dieser Vorrichtung wird durch eine Abkröpfung der Koppel und eine Abkröpfung des Steuerhebels weiter vergrößert. Außerdem sind die Koppel sowie die an die Koppel angelenkten Hebel als Druckguß- oder Spritzgußformteile hergestellt und besitzen aus Stabilitätsgründen relativ große Querschnitte, insbesondere auch in Richtung einer unerwünscht großen Bauhöhe.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Wischarm der eingangs beschriebenen Art so weiterzubilden, daß er eine geringere Bauhöhe aufweist und einfach bzw. kostengünstig herstellbar ist.

Diese Aufgabe wird durch einen Wischarm mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die Erfindung geht dabei von dem Grundgedanken aus, die Blechbearbeitungstechnik bei der Herstellung eines durch ein Vielgelenk hubgesteuerten Wischarmes vorteilhaft anzuwenden. Dementsprechend ist die zu dem Wischarm gehörende Koppel einer Vielgelenkanordnung als Blechformteil hergestellt und besitzt einen profilierten Querschnitt derart, daß der Antriebshebel bzw. der Steuerhe-

bel, die ebenfalls zu der Vielgelenkanordnung gehören, innerhalb der Querschnittshöhe der Koppel schwenkbar mit dieser verbunden sind. Eine derartig ausgebildete Koppel verfügt aufgrund des profilierten Querschnittes zum einen über die erforderliche Festigkeit bzw. Steifigkeit und ermöglicht zum anderen, daß der Antriebshebel bzw. der Steuerhebel innerhalb der Höhe des profilierten Querschnittes an der Koppel anlenkbar ist, so daß dadurch die Bauhöhe des Wischarmes in diesen Bereichen durch die schwenkbare Verbindung nicht über das Maß der Höhe des profilierten Querschnittes der Koppel vergrößert wird. Derartig geringe Bauhöhen werden deshalb angestrebt, weil der Wischarm zumeist in einem Spalt zwischen der zu reinigenden Scheibe und der Motorhaube angeordnet ist und dieser Spalt aus verschiedenen Gründen möglichst gering gehalten werden soll. Der Wischarm ist dabei an der Karosserie des Fahrzeuges bzw. an einer mit der Karosserie verbundenen Trägervorrichtung derart befestigt, daß das freie Ende des Antriebshebels mit einer pendelnd um ihre Achse antreibbaren Wischerwelle drehfest verbunden ist. Der Steuerhebel ist mit seinem freien Ende direkt mit einer drehbar gelagerten Steuerachse oder mit einem anderen Getriebeelement der Vielgelenkanordnung schwenkbar verbunden. Dadurch wird erreicht, daß der Wischarm beim Betrieb zusätzlich zu seiner pendelnden Schwenkbewegung zur günstigeren Gestaltung des Wischfeldes zusätzlich eine gesteuerte Hubbewegung in Längsrichtung des Wischarmes ausführt.

Zur Herstellung der Koppel sind verschiedene Blechmaterialien verwendbar. Es wird jedoch eine Ausführung gemäß Anspruch 2 bevorzugt, wonach die Koppel als Stanz-Biege-Formteil aus Stahlblech hergestellt ist. Gegenüber der Herstellung der Koppel aus beispielsweise Aluminiumblech tritt hierbei der bedeutende Vorteil ein, daß insbesondere durch

- 4 -

wesentlich höhere Standzeiten der Stanz- bzw. Biegewerkzeuge die Fertigung wesentlich kostengünstiger erfolgen kann. Zum anderen besitzt Stahlblech günstigere Festigkeitseigenschaften und ist außerdem billiger als Aluminiumblech.

Als besonders vorteilhaft in bezug auf eine hohe Festigkeit bzw. Steifigkeit der Koppel wird eine Gestaltung des Querschnittes der Koppel gemäß Anspruch 3 empfohlen, wonach diese einen im wesentlichen U-artigen Querschnitt mit einem Rücken und zwei vom Rücken abstehenden parallelen Schenkeln besitzt. Der Rücken des U-artigen Querschnittes bildet dabei diejenige schmale Längsseite der Koppel, welche bei Parkstellung des Wischarmes am unteren Scheibenrand des Fahrzeuges nach oben weist, das heißt in Richtung des unteren Scheibenrandes bzw. des Motorraumes des Fahrzeuges ist die Koppel offen. An der offenen Seite der Koppel tauchen der Antriebshebel und der Steuerhebel mit einem Ende zwischen die beiden gegenüberliegenden Wände der Koppel ein und sind mittels Gelenkzapfen oder eines Gelenkbolzens schwenkbar in diesen gegenüberliegenden Wänden der Koppel gelagert. Dadurch, daß die schwenkbare Lagerung von Antriebshebel bzw. Steuerhebel gleichzeitig in beiden gegenüberliegenden Wänden erfolgt, ist eine stabile Lagerung und außerdem eine gute Führung der Koppel am Antriebshebel bzw. Steuerhebel erzielbar. Diese Vorteile werden noch weiter verstärkt, wenn dabei gemäß Anspruch 4 die Lagerung des Antriebshebels bzw. Steuerhebels mittels eines Gelenkbolzens erfolgt, der drehbar in fluchtenden Löchern der gegenüberliegenden Wände der Koppel und dabei gleichzeitig unverdrehbar und axial gesichert in einem Loch am Ende des Antriebshebels bzw. Steuerhebels angeordnet ist. Vorzugsweise ist der Gelenkbolzen in Form einer Preßpassung in dem Loch am Ende des Antriebshebels bzw. Steuerhebels, welches mit den Löchern in den gegenüberlie-

- 5 -

genden Wänden der Koppel fluchtet, angeordnet.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung gemäß Anspruch 5 sieht außerdem vor, daß ein Einlageteil mit angeformter Lagerbuchse verwendet wird. Das Einlageteil wird so zwischen den Innenseiten der Koppel und dem Antriebshebel bzw. Steuerhebel angeordnet, daß in den fluchtenden Löchern der gegenüberliegenden Wände der Koppel eine Lagerbuchse angeordnet ist, in der wiederum der Gelenkbolzen drehbar gelagert ist. Durch diese Maßnahme wird ein frühzeitiger Verschleiß der Lagerteile vermieden und außerdem wird erreicht, daß der Antriebs- bzw. Steuerhebel nicht an den entsprechenden Stellen der Koppel reiben kann. Damit wird außerdem unerwünschte Korrosion im Lagerbereich vermieden.

Bei Anwendung einer vorteilhaften Ausgestaltung gemäß Anspruch 6 wird zwar eine geringfügige Vergrößerung der Bauhöhe im Lagerbereich herbeigeführt, andererseits ist damit aber neben einer verbesserten ästhetischen Gestaltung ein Schutz der Lagerstelle gegen Eindringen von Schmutz und aggressiven Medien von der Außenseite der Koppel her erreichbar.

Wenn gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung nach Anspruch 7 unmittelbar in die der zu reinigenden Scheibe zugewandte Wand der Koppel eine Öffnung zum Einhängen der Anpreßfeder bzw. eines mit der Anpreßfeder verbundenen C-Bügels eingebracht ist, kann auf andere Einhängemittel für die Anpreßfeder verzichtet werden. Die vorgesehene Öffnung ist in vorteilhafter Weise gemeinsam mit einem ohnehin durchzuführenden Stanzvorgang bei der Herstellung der Koppel herstellbar. Das Montieren eines gesonderten Federeinhängestiftes zwi-

- 6 -

schen zwei parallelen, auf die zu reinigende Scheibe gerichteten Führungswänden der Koppel, an denen das Gelenkteil gelagert ist, kann somit verzichtet werden.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Koppel nach Anspruch 8, wonach die obere Wand der Koppel an der offenen Längsseite die untere Wand überragt und zumindest annähernd bogenförmig ausgebildet ist, ist zum einen auf einen vorteilhaften ästhetischen Anblick des Wischarmes gerichtet und soll zum anderen ein Einklemmen der Finger bei einem eventuellen Eingriff in den in Betrieb befindlichen Wischarm verhindern.

Im Hinblick auf die Erzielung einer möglichst geringen Bauhöhe und außerdem eines abgerundeten Gesamteindrucks des Wischarmes wird eine Ausgestaltung gemäß Anspruch 9 empfohlen, wonach neben der Koppel auch der Antriebshebel bzw. der Steuerhebel als Blechformteil, insbesondere als Stanz-Biege-Formteil kostengünstig hergestellt ist. Entsprechend den jeweiligen Bedingungen, insbesondere in Anpassung an die Art der Koppel, können dabei die Hebel aus Aluminiumblech oder aus Stahlblech bestehen. Entsprechend einer Ausgestaltung gemäß Anspruch 10 kann der Antriebshebel bzw. Steuerhebel ein massives Stahlblechteil mit zumindest annähernd rechteckigem Querschnitt sein. Vorteilhaft ist auch eine Ausgestaltung gemäß Anspruch 11, wobei der Antriebshebel bzw. der Steuerhebel zwischen seinen gegenüberliegenden Endabschnitten einen flachen profilierten Querschnitt besitzt. Dadurch kann bei minimierter Materialdicke der Hebel sowohl deren erforderliche Stabilität bzw. Steifigkeit als auch die gewünschte geringe Bauhöhe der Scheibenwischvorrichtung gewährleistet werden. In Ergänzung hierzu wird empfohlen, eine Ausgestaltung gemäß Anspruch 12 anzuwenden, wonach die Querschnittsform der Hebel in bezug

- 7 -

auf die zu reinigende Scheibe im wesentlichen konkav ausgebildet ist. Das wirkt sich einerseits vorteilhaft auf die Strömungsverhältnisse hinsichtlich des anströmenden Fahrtwindes aus und verschafft andererseits einen besseren optischen Eindruck beim Anblick der Scheibenwischvorrichtung. Um bei Verwendung von relativ dünnem Stahlblech für die Herstellung eines Antriebshebels oder Steuerhebels den mit der Koppel zu verbindenden Endabschnitt und eventuell auch den gegenüberliegenden Endabschnitt mit einer für eine sichere Verbindung erforderlichen Materialdicke auszustatten, ist hier das Stahlblech einmal oder mehrfach aufeinandergefaltet.

Wenn nun noch eine Minimierung des erforderlichen Materialeinsatzes bzw. des Gewichtes des Wischarmes erfolgen soll, wird eine Ausgestaltung gemäß Anspruch 14 empfohlen, wonach der Antriebshebel bzw. der Steuerhebel an mechanisch wenig beanspruchten Stellen mit flächenhaften Durchbrüchen versehen ist. Voraussetzung hierfür ist, daß die Durchbrüche so angebracht werden, daß die Festigkeit und die Funktionsfähigkeit der Hebel dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Anhand mehrerer Ausführungsbeispiele wird die Erfindung nachstehend näher beschrieben. In den zugehörigen Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 die Draufsicht eines hubgesteuerten Wischarmes,

Fig. 2 eine Ansicht des Wischarmes von Fig. 1 in Richtung des Pfeiles II,

Fig. 3 eine Ansicht des Wischarmes von Fig. 2 in Richtung des Pfeiles III,

- 8 -

- Fig. 4 eine Schnittdarstellung entlang der Linie IV-IV in Fig. 1,
- Fig. 5 einen Abschnitt einer Koppel mit Öffnung zum Einhängen der Anpreßfeder, in Schnittdarstellung,
- Fig. 6 eine Draufsicht eines Abschnittes einer Koppel mit Öffnung zum Einhängen der Anpreßfeder,
- Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel eines Antriebshebels bzw. Steuerhebels,
- Fig. 8 ein anderes Ausführungsbeispiel eines Antriebshebels bzw. Steuerhebels.
- Fig. 9 ein Ausführungsbeispiel für den Querschnitt eines Antriebshebels bzw. Steuerhebels und
- Fig. 10 ein anderes Ausführungsbeispiel für den Querschnitt eines Antriebshebels bzw. Steuerhebels.

In den Fig. 1 bis 3 ist eine empfohlene Variante eines Wischarmes mit einem Viergelenk als Hubsteuerung dargestellt. Die Stellung des Wischarmes in Fig. 1 entspricht etwa derjenigen Stellung, die der Wischarm am Fahrzeug in einer zum unteren Scheibenrand etwa parallelen Parkstellung einnimmt. Die zu dem Wischarm gehörende Viergelenkanordnung besteht dabei aus der Koppel 1, dem Antriebshebel 2 und dem Steuerhebel 3. In einem Abstand voneinander sind der Antriebshebel 2 über ein Schwenklager 4 und der Steuerhebel 3 über ein Schwenklager 5 mit der Koppel verbunden. Der Antriebshebel 2 besitzt an seinem freien Ende eine, insbesondere kegelige, Öffnung 6, mit welcher er drehfest auf einer

- 9 -

pendelnd antreibbaren Wischerwelle zu befestigen ist. Die Wischerwelle ist dabei in einem karosseriefesten Lager gelagert. Analog dazu ist der Steuerhebel 3 mit einer Öffnung 7 in seinem freien Ende an einer Steuerachse befestigt, welche in einem karosseriefesten Lager drehbar gelagert ist. Die Wischerwelle und die Steuerachse sind in den Fig. 1 bis 3 nicht dargestellt, sie würden jedoch jeweils an der Position angeordnet sein, in welcher sich die Öffnung 6 bzw. 7 befindet.

Die Koppel 1 ist im vorliegenden Fall als Stanz-Biege-Formteil aus Stahlblech hergestellt und hat, wie insbesondere aus Fig. 4 ersichtlich, im wesentlichen ein U-artiges Profil mit einem relativ schmalen Rücken und zwei senkrecht vom Rücken abstehenden und zueinander parallelen Schenkeln. Der Rücken der Koppel bildet die geschlossene schmale Längsseite 8, welche bei Parkstellung des Wischarmes am unteren Scheibenrand (Fig. 1) zum oberen Scheibenrand weist. Der in Fig. 4 rechte Schenkel des Koppelquerschnittes bildet die der zu reinigenden Scheibe zugewandte, untere Wand 9 der Koppel und der in Fig. 4 linke Schenkel des Koppelquerschnittes bildet die von der zu reinigenden Scheibe abgewandte, obere Wand 10 der Koppel 1.

Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, wird das Schwenklager 4 zwischen Koppel 1 und Antriebshebel 2 von in den gegenüberliegenden Wänden 9 und 10 der Koppel 1 befindlichen fluchtenden Löchern 11 gebildet, in denen der Gelenkbolzen 12 drehbar gelagert ist, welcher in ein Loch 13 am Ende des Antriebshebels 2 eingepreßt ist. Aufgrund des Preßsitzes ist der Gelenkbolzen 12 drehfest und axial gesichert am Antriebshebel 2 befestigt. In einem Abstand zwischen dem Antriebshebel 2 und den Innenseiten der Koppel 1 ist ein Ein-

- 10 -

lageteil 14 angeordnet, welches mit angeformten Lagerbuchsen 15 in die fluchtenden Löcher 11 der Wände 9 und 10 eingreift. Das Einlageteil 14 ist dabei zumindest weitgehend unverdrehbar gegenüber der Koppel 1 gelagert, und der Gelenkbolzen 12 ist drehbar in den Lagerbuchsen 15 des Einlageteils 14 angeordnet. Beim Betrieb des Scheibenwischers erfolgt eine relative Lagerbewegung zwischen dem Antriebshebel 2 und dem Einlageteil 14 bzw. zwischen dem Gelenkbolzen 12 und den Lagerbuchsen 15. Eine unmittelbare Berührung von Antriebshebel 2 und Koppel 1 wird dadurch vermieden, wodurch eine Beschädigung der entsprechenden Oberflächen und damit verbundene Korrosion vermieden wird. Das Schwenklager 5 zwischen Koppel 1 und Steuerhebel 3 ist analog zu dem Schwenklager 4 zwischen Koppel 1 und Antriebshebel 2 aufgebaut. Ebenso wäre es möglich, dem jetzigen Steuerhebel 3 die Funktion eines Antriebshebels und dem jetzigen Antriebshebel 2 die Funktion eines Steuerhebels zuzuordnen.

Aus den Fig. 1 bis 4 ist noch ersichtlich, daß die der zu reinigenden Scheibe abgewandte, obere Wand 10 der Koppel 1 an der offenen Längsseite der Koppel 1 deren untere Wand 9 überragt und dabei zumindest annähernd mit einer nach auswärts versehenen Bogenform ausgebildet ist. Mit diesem Merkmal werden zwei verschiedene Ziele verfolgt. Zum einen soll dadurch der Vorrichtung insgesamt ein ansprechendes Erscheinungsbild verliehen werden. Andererseits soll verhindert werden, daß bei einem eventuellen Eingriff einer Person in eine in Betrieb befindliche Scheibenwischeranlage deren Finger zwischen dem Antriebshebel 2 beziehungsweise Steuerhebel 3 und der offenen Längsseite der Koppel 1 eingeklemmt werden können. Der bogenförmige Rand der oberen Wand 10 dient dabei gewissermaßen als Abweiser.

- 11 -

Der Antriebshebel 2 und der Steuerhebel 3 tauchen jeweils mit einem Ende an der offenen Längsseite der Koppel 1 zwischen die gegenüberliegenden Wände 9 und 10 ein und sind auch zwischen diesen gelagert (Fig. 4). Daraus ergibt sich der besondere Vorteil, daß durch die Ineinanderschachtelung der verbundenen Teile im Bereich der Schwenklager 4 und 5 die Bauhöhe nicht vergrößert wird. Die Bauhöhe wird im wesentlichen durch die Höhe H des Querschnittsprofiles der Koppel 1 bestimmt.

Der Betrag, um welchen die Lagerzapfen 15 beziehungsweise die Gelenkbolzen 12 an den Außenseiten der Wände 9 und 10 eventuell hervorstehen, ist dabei vernachlässigbar. Durch die Verwendung eines U-artigen Querschnittsprofiles der Koppel wird die für deren Funktion erforderliche Festigkeit bzw. Steifigkeit gewährleistet. Um fertigungsbedingte Verspannungen bzw. Verwerfungen in der oberen Wand 10 zu vermeiden, könnte an der offenen Längsseite der Koppel in die Wand 10 eine dem Verlauf ihres Randes folgende Sicke oder dergleichen eingebracht werden.

Aus den Fig. 1 bis 3 ist noch ersichtlich, daß das in diesen Figuren linke Ende der Koppel 1 als Anschlußkopf 16 für das Gelenkteil 17 ausgebildet ist, wobei das Gelenkteil 17 eine Wischstange 18 trägt, an welcher ein Wischblatt anlenkbar ist. Die Art der Wischstange und des Wischblattes ist für die vorliegende Erfindung nicht von Bedeutung, weshalb diese in der Zeichnung auch nicht bzw. nicht vollständig dargestellt sind. Der Anschlußkopf 16 besteht im wesentlichen aus zwei parallelen Führungswangen, die rechtwinklig zu den Wänden 9 und 10 der Koppel 1 angeordnet sind. Bei anderen Ausführungen von Wischarmen könnte es auch sein, daß die Führungswange 19 in einem vom rechten Winkel abweichenden Win-

- 12 -

kel zu den Wänden 9 und 10 der Koppel angeordnet sind. An den Führungswänden 19 ist in ansich bekannter Weise das Gelenkteil 17 mit Hilfe eines Gelenkbolzens 20 angelenkt, der in fluchtenden Bohrungen der Führungswangen angeordnet und vorzugsweise an deren Außenseiten vernietet ist. Weiterhin ist in den Führungswangen 19 ein Federeinhängestift 21 gehalten, an den unter Verwendung eines C-Bügels 22 die Anpreßfeder 23 eingehängt ist. Das andere Ende der Anpreßfeder 23 ist in ein Loch am Ende der Wischstange 18 eingehängt (Fig. 3).

Aus den Fig. 5 und 6 ist eine besonders einfache und kostengünstig herstellbare Variante für das Einhängen der Anpreßfeder 23 bzw. des C-Bügels 22 an der Koppel 1 ersichtlich. In Fig. 5 sind die schmale Längsseite 8, die untere Wand 9 und die obere Wand 10 der im wesentlichen einen U-artigen Querschnitt aufweisenden Koppel 1 zu erkennen. In der oberen Wand 10 und der unteren Wand 9 sind die fluchtenden Löcher 11 für die Aufnahme eines Gelenkbolzens zum Anlenken eines Antriebshebels 2 bzw. Steuerhebels 3 vorhanden. In der Nähe des linken Randes der unteren Wand 9 ist eine langlochförmige ausgestanzte Öffnung 24 zu erkennen, in welche von unten her der C-Bügel 22 mit seinem hakenförmigen Ende eingehängt ist. Das andere, nicht dargestellte Ende des C-Bügels ist in ansich bekannter Weise mit dem koppelseitigen Ende der Anpreßfeder 23 (Fig. 3) verbunden.

In Fig. 6 ist der Verlauf des Randes der unteren Wand 9 im Bereich der Öffnung 24 zum Einhängen des C-Bügels 22 zu erkennen. Außerdem sind noch die bereits beschriebenen Führungswangen 19 zum schwenkbaren Anlenken des Gelenkteiles 17 zu sehen.

- 13 -

Fig. 7 zeigt eine Version eines Antriebshebels 2 beziehungsweise Steuerhebels 3, der aus Aluminiumblech hergestellt ist. Der Antriebshebel 2 bzw. Steuerhebel 3 besitzt zwischen seinen gegenüberliegenden Endabschnitten 27, 28 einen flachen, profilierten Querschnitt, der in bezug auf die zu reinigende Scheibe konkav ausgebildet ist. Der Rücken 25 ist eben, und an den Längsseiten des Antriebshebels 2 bzw. Steuerhebels 3 ist ein schmaler Rand 26 mit einem Winkel kleiner als 90° in Richtung auf die zu reinigende Scheibe umgebogen. Die umgebogenen Ränder 26, die in diesem Fall nicht rechtwinklig zum Rücken 25 verlaufen, verleihen dem Antriebshebel 2 bzw. Steuerhebel 3 die erforderliche Stabilität. In den gegenüberliegenden Endabschnitten 27 und 28 ist die Materialstärke ausreichend dick, um eine sichere Verbindung mit der Koppel 1 einerseits und eine sichere Befestigung an der Wischerwelle bzw. Steuerachse andererseits zu gewährleisten. In den Endabschnitt 27 ist das Loch 13 eingebracht, welches gegenüber dem Gelenkbolzen 12 einen kleineren Durchmesser besitzt, um einen Preßsitz auf dem Umfang des Gelenkbolzens 12 zu erreichen. Der andere Endabschnitt 28 ist mit einer Öffnung 6 beziehungsweise 7 zur Befestigung auf der Wischerwelle bzw. Steuerachse ausgestattet. Vorzugsweise wird diese Öffnung 6 bzw. 7 kegelig ausgebildet sein, um drehfest mit einem ebenfalls kegeligen Endabschnitt der Wischerwelle bzw. der Steuerachse verbunden zu werden.

Fig. 8 zeigt eine Version eines Antriebshebels 2 bzw. Steuerhebels 3, der aus relativ dünnem Stahlblech als Stanz-Biege-Formteil hergestellt ist. Der hier gezeigte Antriebshebel 2 bzw. Steuerhebel 3 besitzt wiederum einen flachen, profilierten, in bezug auf die zu reinigende Scheibe konkaven Querschnitt, bei dem an den Längsseiten des ebenen Rückens 25 jeweils ein schmaler Rand 26 rechtwinklig in Rich-

- 14 -

tung auf die zu reinigende Scheibe umgebogen ist. Um diesen Antriebshebel 2 beziehungsweise Steuerhebel 3 sicher mit der Koppel 1 beziehungsweise einer Wischerwelle oder Steuerachse verbinden zu können, ist in den gegenüberliegenden Endabschnitten 27 bzw. 28 das Stahlblech aufeinandergefaltet. Durch diese Maßnahme wird für die erforderliche Materialdicke gesorgt. Der Endabschnitt 27 trägt wiederum ein Loch 13 zum Einpressen eines Gelenkbolzens 12, und in den gegenüberliegenden Endabschnitt 28 ist wiederum eine, insbesondere kegelige, Öffnung 6 beziehungsweise 7 zur Befestigung auf einer Wischerwelle beziehungsweise Steuerachse eingebracht. Es ist noch zu erkennen, daß in den Rücken 25 flächenhafte Durchbrüche 29 eingebracht sind, welche für eine Materialminimierung beziehungsweise Gewichtsverringerung des Antriebshebels 2 beziehungsweise Steuerhebels 3 vorgesehen sind. Diese flächenhaften Durchbrüche 29 sind an mechanisch wenig belasteten Stellen eingebracht, um die Steifigkeit beziehungsweise Stabilität des Antriebshebels 2 beziehungsweise Steuerhebels 3 nicht zu verringern. Da der hier gezeigte Antriebshebel 2 bzw. Steuerhebel 3 bereits aus ziemlich dünnem Stahlblech besteht ist das Einbringen der flächenhaften Durchbrüche 29 in diesem Fall nicht so günstig, da es doch zu einer ungewollten Verringerung der Festigkeit bzw. Steifigkeit führen kann. Diese Maßnahme ist insbesondere von Vorteil bei der Ausbildung des Antriebshebels 2 bzw. Steuerhebels 3 als massives Stanzteil gemäß Anspruch 10.

In den Figuren 9 und 10 sind zwei weitere Ausführungsbeispiele für die Gestaltung der Querschnittsform eines Antriebshebels 2 oder Steuerhebels 3 gezeigt, die vorteilhaft bei Verwendung von dünnem Blech für die Hebel sind. Die gezeigte flache Profilierung des Querschnittes erhöht die Stabilität bzw. Steifigkeit gegenüber einem ebenen Gebilde und

gewährleistet trotzdem eine erwünschte geringe Bauhöhe von Antriebshebel 2 und Steuerhebel 3. Der Querschnitt in Fig. 9 zeigt verschiedene gegenläufige Biegungen, und bei dem Querschnitt in Fig. 10 sind von einem an sich ebenen Rücken 25 die Ränder 26 leicht nach unten, d. h. in Richtung auf die zu reinigende Scheibe, gebogen. Mittig ist in den Rücken 25 eine Vertiefung eingedrückt. Obwohl die Querschnitte in Figur 9 und 10 mittig einen nach unten konvexen Bereich aufweisen, können sie doch insgesamt als nach unten konkav angesehen werden. Die in den Figuren 7 bis 10 gezeigten Querschnittsformen sollen keine Beschränkung darstellen, es sind durchaus weitere vorteilhafte Querschnittsformen denkbar, insbesondere auch solche, die über die Breite des Querschnitts wesentlich mehr aber dafür kleinere Wellen oder Biegungen oder dergleichen aufweisen.

Die Funktion eines erfindungsgemäßen Wischarmes ist bereits hinreichend bekannt. Beim Betrieb der Scheibenwischvorrichtung wird die Viergelenkanordnung und damit die Koppel 1 im wesentlichen in einer zu der zu reinigenden Scheibe parallelen Ebene verschwenkt. Dabei wird der normalen Schwenkbewegung des Wischarmes durch die Wirkung der Viergelenkanordnung eine zusätzliche Bewegung in Längsrichtung des Wischarmes überlagert. Damit wird eine zielgerichtete Vergrößerung des Wischfeldes erreicht.

Bezugszeichenliste:

1	Koppel
2	Antriebshebel
3	Steuerhebel
4	Schwenklager
5	Schwenklager
6	Öffnung
7	Öffnung
8	Längsseite
9	Wand
10	Wand
11	Loch
12	Gelenkbolzen
13	Loch
14	Einlageteil
15	Lagerbuchse
16	Anschlußkopf
17	Gelenkteil
18	Wischstange
19	Führungswange
20	Gelenkbolzen
21	Federeinhängestift
22	C-Bügel
23	Anpreßfeder
24	Öffnung
25	Rücken
26	Rand
27	Endabschnitt
28	Endabschnitt
29	Durchbruch
H	Höhe

Patentansprüche

1. Wischarm für eine hubgesteuerte Scheibenwischvorrichtung, insbesondere eines Kraftfahrzeuges, der eine im wesentlichen parallel zu der zu reinigenden Scheibe bewegbare, längliche Koppel (1) als Bestandteil einer die Hubsteuerung bewirkenden Vielgelenkanordnung aufweist, an der ein Gelenkteil (17) in Richtung auf die zu reinigende Scheibe schwenkbar angelenkt ist, mit welchem direkt oder über eine Wischstange (18) ein Wischblatt verbindbar ist, wobei eine Anpreßfeder (23) zum Anpressen des Wischblattes an die zu reinigende Scheibe mit dem Gelenkteil (17) und der Koppel (1) wirkverbunden ist, und an der in einem Abstand voneinander als weitere Bestandteile der Vielgelenkanordnung ein Antriebshebel (2) und ein Steuerhebel (3) im wesentlichen in der Bewegungsebene der Koppel (1) schwenkbar angelenkt sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Koppel (1) ein Blech-Formteil mit profiliertem Querschnitt ist und daß der Antriebshebel (2) bzw. der Steuerhebel (3) innerhalb der Höhe (H) der Koppel (1) schwenkbar mit dieser verbunden ist.
2. Wischarm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Koppel (1) ein Stanz-Biege-Formteil aus Stahlblech ist.
3. Wischarm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Koppel (1) im wesentlichen einen U-artigen Querschnitt mit einem Rücken und zwei parallelen Schenkeln besitzt, wobei die beiden Schenkel eine untere, der zu reinigenden Scheibe zugewandte Wand (9) und eine obere, von der zu reinigenden Scheibe abgewandte Wand

- 18 -

(10) und der Rücken eine schmale Längsseite (8) der Koppel (1) bilden, und daß der Antriebshebel (2) und der Steuerhebel (3) jeweils mit einem Endabschnitt (27) an der offenen Schmalseite der Koppel (1) zwischen die gegenüberliegenden Wände (9, 10) eintauchen und mittels eines Gelenkbolzens (12) oder Gelenkzapfen schwenkbar in den gegenüberliegenden Wänden (9, 10) der Koppel (1) gelagert sind.

4. Wischarm nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebshebel (2) und/oder der Steuerhebel (3) jeweils mittels eines Gelenkbolzens (12) an der Koppel (1) gelagert ist, der drehbar in fluchtenden Löchern (11) der gegenüberliegenden Wände (9, 10) der Koppel und dabei, vorzugsweise mittels einer Preßpassung, axial gesichert und unverdrehbar in einem mit den Löchern (11) in den Wänden (9, 10) fluchtenden Loch (13) in dem Endabschnitt (27) des Antriebshebels (2) beziehungsweise Steuerhebels (3) angeordnet ist.
5. Wischarm nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß ein Einlageteil (14) mit angeformter Lagerbuchse (15), welche in dem Loch (11) der Wand (9, 10) der Koppel (1) angeordnet ist und in welcher der Gelenkbolzen (12) bzw. Lagerzapfen drehbar gelagert ist, zwischen der Koppel (1) und dem Antriebshebel (2) bzw. Steuerhebel (3), vorzugsweise unverdrehbar gegenüber der Koppel (1), angeordnet ist.
6. Wischarm nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Loch (11) in der oberen Wand (10) der Koppel (1) als eine nach oben gerichtete Ausprägung

hergestellt und damit materialschlüssig an der Oberseite der Wand (10) verschlossen ist.

7. Wischarm nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die der zu reinigenden Scheibe zugewandte Wand (9) der Koppel (1) auf der dem Gelenkteil (17) gegenüberliegenden Seite des Schwenklagers von Koppel (1) und Gelenkteil (17) eine Öffnung (24) zum Einhängen des koppelseitigen Endes der Anpressfeder (23) bzw. des mit dem koppelseitigen Ende der Anpressfeder (23) verbundenen C-Bügels (22) aufweist.
8. Wischarm nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die von der zu reinigenden Scheibe abgewandte Wand (10) der Koppel (1) an der offenen Längsseite der Koppel (1) die der zu reinigenden Scheibe zugewandte Wand (9) überragt und ihr Rand zumindest angenähert eine nach auswärts gerichtete Bogenform aufweist.
9. Wischarm nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebshebel (2) und/oder der Steuerhebel (3) als Blech-Formteil, insbesondere Stanz-Biege-Formteil, hergestellt ist.
10. Wischarm nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebshebel (2) und/oder der Steuerhebel (3) ein massives Stanzteil mit zumindest annähernd rechteckigem Querschnitt ist.
11. Wischarm nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebshebel (2) und/oder der Steuerhebel (3) zwischen seinen gegenüberliegenden Endabschnitten (27, 28)

- 20 -

einen flachen, profilierten Querschnitt besitzt.

12. Wischarm nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebshebel (2) und/oder der Steuerhebel (3) zwischen seinen gegenüberliegenden Endabschnitten (27, 28) eine in bezug auf die zu reinigende Scheibe im wesentlichen konkave Querschnittsform besitzt.
13. Wischarm nach einem der Ansprüche (9, 11, 12), dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebshebel (2) und/oder der Steuerhebel (3) aus relativ dünnem Stahlblech gefertigt ist und daß in einem oder in beiden der Endabschnitte (27, 28) das Stahlblech einmal oder mehrfach aufeinandergefaltet ist.
14. Wischarm nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Antriebshebel (2) und/oder der Steuerhebel (3) an mechanisch wenig beanspruchten Stellen mit flächenhaften Durchbrüchen (29) versehen ist.

2 / 3

FIG. 4




Fig. 5








Fig. 6





ERSATZBLATT (REGEL 26)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. Application No

PCT/EP 96/00104

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 B60S1/34

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 B60S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP,A,0 537 059 (PAUL JOURNEE SA) 14 April 1993	1,2
A	see abstract; claim 1; figures 1-3 see column 1, line 35 - line 44 see column 2, line 30 - column 3, line 12 ---	3,4,9
Y	EP,A,0 058 278 (LUCAS IND PLC) 25 August 1982	1,2
A	see abstract; claim 1; figures 1-3 see page 3, line 1 - line 23 see page 5, line 1 - line 38 see page 8, line 9 - line 15 ---	3,9,12
A	DE,A,39 26 714 (SWF AUTO ELECTRIC GMBH) 14 February 1991 see the whole document ---	1-3,9
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

17 April 1996

Date of mailing of the international search report

18.04.96

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Westland, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Patent Application No.
PCT/EP 96/00104

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE,A,43 07 994 (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH) 15 September 1994 see the whole document ---	1,9,11, 13,14
A	DE,C,40 32 762 (ROBERT BOSCH GMBH) 29 August 1991 see abstract; figures 7,8 see column 5, line 30 - column 6, line 44 -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter .al Application No

PCT/EP 96/00104

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A-0537059	14-04-93	FR-A- 2682339 DE-D- 69206946	16-04-93 01-02-96
EP-A-0058278	25-08-82	AR-A- 228629 AU-B- 544065 AU-B- 7838681 JP-C- 1469417 JP-A- 57126746 JP-B- 63006389 US-A- 4477293	30-03-83 16-05-85 23-09-82 30-11-88 06-08-82 09-02-88 16-10-84
DE-A-3926714	14-02-91	NONE	
DE-A-4307994	15-09-94	WO-A- 9421499 EP-A- 0687228	29-09-94 20-12-95
DE-C-4032762	29-08-91	WO-A- 9202391 DE-D- 59102861 EP-A- 0541564 ES-T- 2062798 JP-T- 5509052 US-A- 5390391	20-02-92 13-10-94 19-05-93 16-12-94 16-12-93 21-02-95

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 96/00104

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 B60S1/34

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationsymbole)

IPK 6 B60S

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP,A,0 537 059 (PAUL JOURNEE SA) 14.April 1993	1,2
A	siehe Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildungen 1-3 siehe Spalte 1, Zeile 35 - Zeile 44 siehe Spalte 2, Zeile 30 - Spalte 3, Zeile 12	3,4,9
Y	EP,A,0 058 278 (LUCAS IND PLC) 25.August 1982	1,2
A	siehe Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbildungen 1-3 siehe Seite 3, Zeile 1 - Zeile 23 siehe Seite 5, Zeile 1 - Zeile 38 siehe Seite 8, Zeile 9 - Zeile 15	3,9,12
	--- -/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

17.April 1996

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

18.04.96

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Westland, P

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int. Uniales Aktenzeichen
PCT/EP 96/00104

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE,A,39 26 714 (SWF AUTO ELECTRIC GMBH) 14.Februar 1991 siehe das ganze Dokument ---	1-3,9
A	DE,A,43 07 994 (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH) 15.September 1994 siehe das ganze Dokument ---	1,9,11, 13,14
A	DE,C,40 32 762 (ROBERT BOSCH GMBH) 29.August 1991 siehe Zusammenfassung; Abbildungen 7,8 siehe Spalte 5, Zeile 30 - Spalte 6, Zeile 44 -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 96/00104

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-0537059	14-04-93	FR-A- 2682339 DE-D- 69206946	16-04-93 01-02-96
EP-A-0058278	25-08-82	AR-A- 228629 AU-B- 544065 AU-B- 7838681 JP-C- 1469417 JP-A- 57126746 JP-B- 63006389 US-A- 4477293	30-03-83 16-05-85 23-09-82 30-11-88 06-08-82 09-02-88 16-10-84
DE-A-3926714	14-02-91	KEINE	
DE-A-4307994	15-09-94	WO-A- 9421499 EP-A- 0687228	29-09-94 20-12-95
DE-C-4032762	29-08-91	WO-A- 9202391 DE-D- 59102861 EP-A- 0541564 ES-T- 2062798 JP-T- 5509052 US-A- 5390391	20-02-92 13-10-94 19-05-93 16-12-94 16-12-93 21-02-95